SHENKAI

ŸƛKƋθɨɨKƛШƒ ƒƑƎθℎυƒΣ

Двухканальное измерение гамма-излучения в режиме реального времени

Может отображать верхнюю и нижнюю левую и правую гамму, а также общую гамму при увеличении наклона, уменьшении наклона и комплексном бурении

ункав

Ź Ð ł Ð ł ə Ш ł þ ƒ Ғ З ə h ν ƒ Σ	
Чувствительность	1 CPS/API
Точность измерений	± 5%@150 ± 10%@175
Сектор измерений	16 сектоов
Диапазон измерений	0 ~1000 API
Максимальная рабочая скорость	240 RPM
Рабочее напряжение	18 ~36 V
Вибрация	25g /rms
Импульс	1000g /0.5ms
Размер механизма	

Ŵ h ν Ð Ă Ă Ш ə ł ƙ ə ł Ð Ш Ν ł þ	ż ƒ k	ż ə ł ƙ ə ł Ð Ш Ν ł Ð Ơ ƒ ł Ɣ Ν h ν Σ Ơ ƒ ƒ ¸	Ŵ ł Ð Ɠ ł Σ Σ Ш ə ł ƙ ə ł Ð Ш Ν ł Ð ¿ '	' Ɓ Ν ə Ă Ш ə ƒ Ш ə h ν Ɽ ł Ƙ Ă Ш Ɽ anq-?ng	Ŵ Ƙ S ŋ ŋ ƒ Ơ ƒ ə ł Ш Ɣ Ƙ ł Ш ł Ð Ă Ш ł Ƙ Ă Ш ƒ
Средняя температура	Двойная фокусировка	150	165	1	1 : 3.5
Высокая температура		175	185		